

# Topdresser *Breitstreutechnik von ihrer besten Seite*

Den RINK Tellerstreuer DS 550 gibt es in drei verschiedenen Varianten. Als gezogene Maschine bei Bedarf auch mit externer Ölversorgung, als selbstfahrende Maschine und als Auflieggestreuer für verschiedene Trägerfahrzeuge. Durch die vielfältigen Einstellmöglichkeiten lässt sich jedes Material gleichmäßig und sauber ausbringen.



## Topdresser DS 550 PB als gezogene Maschine

Durch eine externe Ölversorgung kann die Maschine auch mit kleinen Schleppern problemlos gezogen werden.



## Topdresser DS 550 TM als Auflieggestreuer

Die passgenauen Trägerrahmen ermöglichen ein schnelles und einfaches Montieren des Streuers auf allen gängigen Trägerfahrzeugen.



## Topdresser DS 550 SP als Selbstfahrer

Der Antrieb erfolgt durch einen 18 PS starken Vanguard Motor.



## Topdresser DS 550 TM als Auflieggestreuer

Die kurze Gesamtfahrzeuiglänge ermöglicht ein einfaches Fahren in schwierigem Gelände.



## Topdresser DS 550 SP als Selbstfahrer

Maschine mit Bereifung 24x13.00-12.

### Technische Daten

	DS 550 PB	DS 550 TM	DS 550 SP
Länge . . . . .	2,55 m	1,90 m	3,00 m
Breite . . . . .	1,60 m	1,40 m	1,40 m
Höhe . . . . .	1,50 m	1,15 m	1,70 m
Leergewicht . . . . .	450 Kg	370 Kg	590 Kg
Arbeitsbreite . . . . .	bis zu 12 m	bis zu 12 m	bis zu 12 m
Streudicke . . . . .	0,3 – 20 mm	0,3 – 20 mm	0,3 – 20 mm
Lademenge . . . . .	0,55 m <sup>3</sup>	0,55 m <sup>3</sup>	0,55 m <sup>3</sup>
Antrieb . . . . .	Schlepper mit mind 25 PS	Trägerfahrzeug	Vanguard Motor 18 PS
Öl - Mindestfördermenge . . . . .	25 l/min	25 l/min	25 l/min
Öl - Mindestdruck . . . . .	140 bar	140 bar	140 bar