

# Topdresser

Breitstreutechnik von  
ihrer besten Seite



**Topdresser DS 1200**  
mit Bereifung 24x13.00-12

**Topdresser Modell DS 1200**  
Durch die vielfältigen Einstellmöglichkeiten lässt sich jedes Material gleichmäßig und sauber ausbringen.

**R**ASENPFLEGE  
**I**NTELLIGENT  
**N**UTZBRINGEND  
**K**UNDENSPEZIFISCH



**Topdresser DS 800**  
auf JD Progator



**Topdresser DS 800**  
auf Toro Workman



**Abstellstützen für DS 800**



**Topdresser DS 2000**



**Topdresser DS 800**  
gezogen mit Bereifung 20x10.00-8

Technische Daten:	DS 800 Auflieger	DS 800 gezogen	DS 1200	DS 2000
Länge	2,60 m	3,30 m	3,30 m	3,70 m
Breite	1,30 m	1,53 m	1,73 m	1,70 m
Höhe	1,05 m	1,45 m	1,55 m	1,78 m
Gewicht	420 kg	460 kg	490 kg	820 kg
Arbeitsbreite	bis zu 12 m	bis zu 12 m	bis zu 12 m	bis zu 12 m
Lademenge	0,8 m <sup>3</sup>	0,8 m <sup>3</sup>	1,2 m <sup>3</sup>	2,0 m <sup>3</sup>
Schlepperstärke		25 PS	25 PS	35 PS
Bereifung		20x10.00-8	24x13.00-12	520/50-17
Öl-Mindestfördermenge	25 l	25 l	25 l	25 l
Streudicke	0,2-15 mm	0,2-15 mm	0,2-15 mm	0,2-15 mm