

Topdresser GS 15



RINK Topdresser GS 15

mit den 5 entscheidenden Vorteilen:

1. Die Streumenge ist von 1–10 mm **exakt dosierbar**.
2. Die genaue Streubreite von 1,45 m erlaubt ein **sauberes Arbeiten**, Bahn für Bahn.
3. Die Bürstenwalze streut den Sand direkt auf den Grund der Rasendecke – somit wird der **Spielbetrieb nicht eingeschränkt** und die Messer der Spindelmäher werden weniger stumpf.
4. Günstiges Gesamtgewicht und Spezialbereifung üben **geringen Bodendruck** aus und **verhindern** dadurch die **Verdichtung** des Bodens und **Beschädigung** der Grasnabe.
5. RINK Topdresser arbeiten »**spurefrei**«, ohne den Spielbetrieb während der Saison zu behindern.



Die Bürstenwalze hat zwei Drehrichtungen und wird – unabhängig von der Transportbandgeschwindigkeit – gesteuert. Bei der Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn kehrt die Bürste den Sand direkt auf die Rasendecke. Mit der Drehrichtung im Uhrzeigersinn eignet sich der GS 15 auch zum Mischen und Ausbringen von losem Düngematerial und zum Streuen von Kompost.



Die exakte Streubreite von 1,45 m erlaubt ein sauberes Arbeiten, Bahn für Bahn. Bei einer Streudicke von 3 mm erzielt man eine Bahnlänge von 452 Meter.



Das Beladen erfolgt durch einen Frontlader. Die Ladekapazität beträgt 1,9 m³.

Technische Daten:

Länge	3,80 m
Breite	1,85 m
Höhe	1,70 m
Lademenge	1,9 m ³
Zulässiges Ges.gewicht	3700 kg
Leergewicht	950 kg
Spurweite	1100 mm
	wahlweise 1500 mm
Streubreite	1,45 m

Streudicke einstellbar von – bis	1 – 10 mm
Bereifung	400/60-15.5
	wahlweise 19.0/45-17

Bodendruck bei voller Ladung	1,30 kg/cm ²
	0,80 kg/cm ²

Schlepperstärke	min. 25 PS
Mindestfördermenge Zugfahrzeug	min. 25 l/min
Mindestdruck/Zugfahrzeug	120 bar