

Topdresser 1622



RINK Topdresser 1622 mit den 5 entscheidenden Vorteilen:

1. Die Streumenge ist von 1-30 mm **exakt dosierbar**.
2. Die genaue Streubreite von 2,00 m erlaubt ein **sauberes Arbeiten**, Bahn für Bahn.
3. Die Bürstenwalze streut den Sand direkt auf den Grund der Rasendecke – somit wird der **Spielbetrieb nicht eingeschränkt** und die Messer der Spindelmäher werden weniger stumpf.
4. Günstiges Gesamtgewicht und Spezialbereifung über **geringen Bodendruck** aus und **verhindern** dadurch die **Verdichtung** des Bodens und die Beschädigung der Grasnabe.
5. RINK Topdresser arbeiten »**spurefrei**«, ohne den Spielbetrieb während der Saison zu behindern.



Die Maschine kann von hinten mit einer bis zu 2,00 m breiten Ladeschaufel beladen werden.



Die Streudicke lässt sich durch die Transportband- und die Fahrgeschwindigkeit exakt einstellen.



Das Keilblech verringert den Druck auf das Transportband und erhöht dessen Lebensdauer.

Technische Daten:

Länge	2,70 m
Breite	2,30 m
Höhe	1,93 m
Lademenge	2,20 m ³
Zul. Gesamtgewicht	4500 kg
Leergewicht	1070 kg
Spurweite	1,36 m
Streubreite	2,00 m

Streudicke einstellbar (von-bis)	1-30 mm
Bereifung	520/50-17 Rib Trailer
Bodendruck bei voller Ladung	0,80 kg/cm ²
Schlepperstärke	min. 35 PS
Mindestfördermenge/Zugfahrzeug	min. 25 l/min
Minstdruck/Zugfahrzeug	140 bar