

Vertikutierstriegel



Ein gesunder Rasen braucht Licht, Luft, Wasser und Sand. Wenn nur eines dieser lebenswichtigen Elemente fehlt oder mangelhaft vorhanden ist, wird dadurch das gesamte Wachstum beeinträchtigt. Spieler und Arbeitsmaschinen belasten den Rasen, was zu einer Verdichtung der Rasentragschicht führt. In Verbindung mit Rasenfilz verhindert dies den Gasaustausch und die Wasserdurchlässigkeit. Nun wird es notwendig den Boden zu striegeln.

Der Vertikutierstriegel von RINK findet Einsatz für:

- die Bearbeitung der Grasnarbe
- die Entfernung von Rasenfilz und abgestorbenen Pflanzenteilen
- das Aufrichten liegender und ausläufertreibender Gräser
- die Durchlüftung der Grasnarbe und Aufrauhung der Rasentragschicht
- das Einarbeiten von vorher aufgetragenem Topdressmaterial
- das Verschleppen von Maulwurfshaufen

Technische Daten:

Arbeitsbreiten: 2,00 m und 3,00 m ohne
4,50 m und 6,00 m mit
hydraulischer Einklappung

Zinkenabstand: 15 mm

Anzahl Zinken: 168, 240, 360 und 480 Stück

Die gefloatete Felderaufhängung bietet eine optimale Boden Anpassung.

3-Punkt Aufhängung KAT 1, serienmäßig mit Zinkenfangleinen ausgerüstet.



Durch einen einfachen Hebelmechanismus kann die Aggressivität der Zinken eingestellt werden (Parallelogrammverschiebung). Tastrollen vorne gewähren konstanten Anpressdruck.

Vertikutierstriegel
Arbeitsbreite 3,00 m

Die Felder können problemlos mit Hilfe eines Bolzens vertikal gesichert werden. Somit reduziert sich die Transport- und Abstellbreite auf 1,80 m.